

	Parametri		DENUMIREA	familia"ALBATROS"
1	Model		MOTOSTIVUITOR "HERCU"	25D.33
2	Tipul catargului		Simplex , Duplex, Triplex	SIMPLEX
3	Sarcina maxima de ridicare	Q	Tone	2,5 t.
4	Centru de greutate	C	Distanta	500
5	Sursa de energie		Bateri,diesel,LPG,electric	Diesel
6	Mod de conducere		Mergand,a sta,asezat	Conducator asezat
7	Cauciucuri p/t rotii motoare		L – pneumatice, SE - superelastice fata/spate	L / L
8	Rotii (fata motrice)		Cantitatea : fata / spate	2 (4) x 2
9	Inaltime de ridicare catarg	h3	Cursa de ridicare	3300 mm
10	Inaltime de ridicare catarg	h2	Cursa libera de transport	130 mm
11	Inaltime de ridicare catarg	h5	Cursa libera de lucru	-
12	Suport furci		Conf. DIN 15173 A /B/no	3 A
13	Furca	mm	s/e/l (grosime x latime x lungime)	40 x 100 x 1115mm
14	Declinatia catargului		- fata / - spate	5 ° / 12 °
15	Dimensiuni de gabarit	L2	Lungimea furci (pana la talon)	2607 mm
16	Dimensiuni de gabarit	B	Latimea	1217 mm
17	Dimensiuni de gabarit	h1	Inaltime de gabarit	2240 mm
18	Dimensiuni de gabarit	h4	Inaltime de gabarit la extinderea maxima a catargului	3825 mm
19	Dimensiuni de gabarit	h 6	Inaltimea acoperisului de protectie	2220 mm
20	Dimensiuni de gabarit	h 7	Inaltimea suprafetei superioare a scaunului	1174 mm
21	Raza de viraj	Wa		2580 mm
22	Distanta pana la sarcina	X	De la axul puntii fata pana la talonul furcii	495 mm
23	Latimea coridorului de lucru	Ast	La palete 800 / 1200 si 1000 / 1200 mm	4051 / 4251
24	Viteza	km/h	De translatie cu sarcina / fara sarcina	19 / 20
25	Viteza		De ridicare cu sarcina / fara sarcina	0,5 / 0,55
26	Viteza		De coborire cu sarcina / fara sarcina	0,50 / 0,30 m/s
27	Fora de tractiune nominala	N	cu sarcina / fara sarcina	18600 N
28	Panta de urcare		cu sarcina / fara sarcina	26 %
29	Masa proprie	Kg	Utilaj alimentat	4150
30	Greutatea verticala pe osie		Cu sarcina fata/spate	5890 / 760
31	Greutatea verticala pe osie		Fara sarcina fata/spate	2100 / 2500
32	Cauciucuri		Dimensiuni fata	8,15 / 15
33	Cauciucuri		Dimensiuni spate	6,50 / 10
34	Distanta dintre osiile	Y		1710 mm
35	Distanta intre rotii		fata / spate	991 /1024 mm
36	Garda la sol cu sarcina	m1	Sub punctul cel mai coborit	130 mm
37	Garda la sol cu sarcina	m2	Sub punctul aflat la mijlocul distantei intre osii	170 mm
38	Frana de lucru		Mecanic , hidraulic , electric	Hidraulic
39	Frana de mana		Functionare	Actionat manual
40	Motor Diesel		Producator / tip	IVECO 8045E00
41	Motor Diesel	KW	Puterea nominala	59 kw / 80 Hp
42	Motor Diesel	Rpm	Viteza de rotatie	2500
43	Motor Diesel		Numarul cilindrilor / Capacitatea	4 / 4000
44	Motor GPL		Producator / tip	VAMO-G3900K
45	Motor GPL	KW	Puterea nominala	48 kw / 65 Hp
46	Motor GPL	Rpm	Viteza de rotatie	2500
47	Motor GPL		Numarul cilindrilor / Capacitatea	4 / 3860
48	Rezervor	L	Rezervor combustibil	57
49	Transmisie Tip		Hidrodinamic : GRATIANO VOITH - Italia	GRAZIANO-PST1
50	Ambreiaj		Tip	Hidrotransformator
51	Presiunea nominala de lucru	MPa	Pentru dispozitive auxiliare hidraulice	16Mpa

	Parametri		DENUMIREA	familia"ALBATROS"
1	Model		MOTOSTIVUITOR "HERCU"	30D.33
2	Tipul catargului		Simplex , Duplex, Triplex	SIMPLEX
3	Sarcina maxima de ridicare	Q	Tone	3,0 t.
4	Centru de greutate	C	Distanta	500 mm
5	Sursa de energie		Bateri,diesel,LPG,electric	Diesel
6	Mod de conducere		Mergand,a sta,asezat	Conducator asezat
7	Cauciucuri p/t rotii motoare		L – pneumatice, SE - superelastice fata/spate	L / L
8	Rotii (fata motrice)		Cantitatea : fata / spate	2 (4) x 2
9	Inaltime de ridicare catarg	h3	Cursa de ridicare	3300 mm
10	Inaltime de ridicare catarg	h2	Cursa libera de transport	130 mm
11	Inaltime de ridicare catarg	h5	Cursa libera de lucru	-
12	Suport furci		Conf. DIN 15173 A /B/no	3 A
13	Furca	mm	s/e/l (grosime x latime x lungime)	45 x 125 x 1115mm
14	Declinatia catargului		- fata / - spate	5 ° / 12 °
15	Dimensiuni de gabarit	L2	Lungimea furci (pana la talon)	2778 mm
16	Dimensiuni de gabarit	B	Latimea	1217 mm
17	Dimensiuni de gabarit	h1	Inaltime de gabarit	2240 mm
18	Dimensiuni de gabarit	h4	Inaltime de gabarit la extinderea maxima a catargului	3825 mm
19	Dimensiuni de gabarit	h 6	Inaltimea acoperisului de protectie	2220 mm
20	Dimensiuni de gabarit	h 7	Inaltimea suprafetei superioare a scaunului	1174 mm
21	Raza de viraj	Wa		2620 mm
22	Distanta pana la sarcina	X	De la axul puntii fata pana la talonul furcii	495 mm
23	Latimea coridorului de lucru	Ast	La palette 800 / 1200 si 1000 / 1200 mm	4249 / 4449 mm
24	Viteza	km/h	De translatie cu sarcina / fara sarcina	19 / 20 km/h
25	Viteza		De ridicare cu sarcina / fara sarcina	0,45 / 0,50 m/s
26	Viteza		De coborire cu sarcina / fara sarcina	0,50 / 0,30 m/s
27	Fora de tractiune nominala	N	cu sarcina / fara sarcina	18600 N
28	Panta de urcare		cu sarcina / fara sarcina	24 %
29	Masa proprie	Kg	Utilaj alimentat	4710 kg
30	Greutatea verticala pe osie		Cu sarcina fata/spate	6880 / 830 kg
31	Greutatea verticala pe osie		Fara sarcina fata/spate	2560 / 2150 kg
32	Cauciucuri		Dimensiuni fata	8,15 / 15
33	Cauciucuri		Dimensiuni spate	6,50 / 10
34	Distanta dintre osi	Y		1800 mm
35	Distanta intre rotii		fata / spate	991 /1024 mm
36	Garda la sol cu sarcina	m1	Sub punctul cel mai coborit	130 min
37	Garda la sol cu sarcina	m2	Sub punctul aflat la mijlocul distantei intre osii	170 mm
38	Frana de lucru		Mecanic , hidraulic , electric	Hidraulic
39	Frana de mana		Functionare	Actionat manual
40	Motor Diesel		Producator / tip	IVECO 8045E00
41	Motor Diesel	KW	Puterea nominala	59 kw / 80 Hp
42	Motor Diesel	Rpm	Viteza de rotatie	2500
43	Motor Diesel		Numarul cilindrilor / Capacitatea	4 / 4000
44	Motor GPL		Producator / tip	VAMO-G3900K
45	Motor GPL	KW	Puterea nominala	48 kw / 65 Hp
46	Motor GPL	Rpm	Viteza de rotatie	2500
47	Motor GPL		Numarul cilindrilor / Capacitatea	4 / 3860
48	Rezervor	L	Rezervor combustibil	57
49	Transmisie Tip		Hidrodinamic : GRATIANO VOITH - Italia	GRAZIANO PST-1
50	Ambreiaj		Tip	Hidrotransformator
51	Presiunea nominala de lucru	MPa	Pentru dispozitive auxiliare hidraulice	16Mpa

	Parametri		DENUMIREA	familia"ALBATROS"
1	Model		MOTOSTIVUITOR "HERCU"	35D.33
2	Tipul catargului		Simplex , Duplex, Triplex	SIMPLEX
3	Sarcina maxima de ridicare	Q	Tone	3,5 t.
4	Centru de greutate	C	Distanta	500 mm
5	Sursa de energie		Bateri,diesel,LPG,electric	Diesel
6	Mod de conducere		Mergand,a sta,asezat	Conducator asezat
7	Cauciucuri p/t rotii motoare		L – pneumatice, SE - superelastice fata/spate	L / L
8	Rotii (fata motrice)		Cantitatea : fata / spate	2 (4) x 2
9	Inaltime de ridicare catarg	h3	Cursa de ridicare	3300 mm
10	Inaltime de ridicare catarg	h2	Cursa libera de transport	130 mm
11	Inaltime de ridicare catarg	h5	Cursa libera de lucru	-
12	Suport furci		Conf. DIN 15173 A /B/no	3 A
13	Furca	mm	s/e/l (grosime x latime x lungime)	45 x 125 x 1200mm
14	Declinatia catargului		- fata / - spate	5 ° / 12 °
15	Dimensiuni de gabarit	L2	Lungimea furci (pana la talon)	2778 mm
16	Dimensiuni de gabarit	B	Latimea	1217 mm
17	Dimensiuni de gabarit	h1	Inaltime de gabarit	2240 mm
18	Dimensiuni de gabarit	h4	Inaltime de gabarit la extinderea maxima a catargului	3825 mm
19	Dimensiuni de gabarit	h 6	Inaltimea acoperisului de protectie	2220 mm
20	Dimensiuni de gabarit	h 7	Inaltimea suprafetei superioare a scaunului	1174 mm
21	Raza de viraj	Wa		2620 mm
22	Distanta pana la sarcina	X	De la axul puntii fata pana la talonul furcii	495 mm
23	Latimea coridorului de lucru	Ast	La palete 800 / 1200 si 1000 / 1200 mm	4249 / 4449 mm
24	Viteza	km/h	De translatie cu sarcina / fara sarcina	19 / 20 km/h
25	Viteza		De ridicare cu sarcina / fara sarcina	0,50 / 0,55 m/s
26	Viteza		De coborire cu sarcina / fara sarcina	0,50 / 0,30 m/s
27	Fora de tractiune nominala	N	cu sarcina / fara sarcina	18600 N
28	Panta de urcare		cu sarcina / fara sarcina	22 %
29	Masa proprie	Kg	Utilaj alimentat	5000 kg
30	Greutatea verticala pe osie		Cu sarcina fata/spate	7687/ 813 kg
31	Greutatea verticala pe osie		Fara sarcina fata/spate	2130 / 2870 kg
32	Cauciucuri		Dimensiuni fata	8,15 / 15
33	Cauciucuri		Dimensiuni spate	6,50 / 10
34	Distanta dintre osiile	Y		1800 mm
35	Distanta intre rotii		fata / spate	991 /1024 mm
36	Garda la sol cu sarcina	m1	Sub punctul cel mai coborit	130 min
37	Garda la sol cu sarcina	m2	Sub punctul aflat la mijlocul distantei intre osii	170 mm
38	Frana de lucru		Mecanic , hidraulic , electric	Hidraulic
39	Frana de mana		Functionare	Actionat manual
40	Motor Diesel		Producator / tip	IVECO 8045E00
41	Motor Diesel	KW	Puterea nominala	59 kw / 80 Hp
42	Motor Diesel	Rpm	Viteza de rotatie	2500
43	Motor Diesel		Numarul cilindrilor / Capacitatea	4 / 4000
44	Motor GPL		Producator / tip	VAMO-G3900K
45	Motor GPL	KW	Puterea nominala	48 kw / 65 Hp
46	Motor GPL	Rpm	Viteza de rotatie	2500
47	Motor GPL		Numarul cilindrilor / Capacitatea	4 / 3860
48	Rezervor	L	Rezervor combustibil	57
49	Transmisie Tip		Hidrodinamic : GRATIANO VOITH - Italia	GRAZIANO PST-1
50	Ambreiaj		Tip	Hidrotransformator
51	Presiunea nominala de lucru	MPa	Pentru dispozitive auxiliare hidraulice	16 Mpa

	Parametri		DENUMIREA	familia"ALBATROS"
1	Model		MOTOSTIVUITOR "HERCU"	40D.33
2	Tipul catargului		Simplex , Duplex, Triplex	SIMPLEX
3	Sarcina maxima de ridicare	Q	Tone	4,0 t.
4	Centru de greutate	C	Distanta	500 mm
5	Sursa de energie		Bateri,diesel,LPG,electric	Diesel
6	Mod de conducere		Mergand,a sta,asezat	Conducator asezat
7	Cauciucuri p/t rotii motoare		L – pneumatice, SE - superelastice fata/spate	L / L
8	Rotii (fata motrice)		Cantitatea : fata / spate	4 (2) x 2
9	Inaltime de ridicare catarg	h3	Cursa de ridicare	3300 mm
10	Inaltime de ridicare catarg	h2	Cursa libera de transport	130 mm
11	Inaltime de ridicare catarg	h5	Cursa libera de lucru	-
12	Suport furci		Conf. DIN 15173 A /B/no	3 A
13	Furca	mm	s/e/l (grosime x latime x lungime)	45 x 125 x 1200mm
14	Declinatia catargului		- fata / - spate	5 ° / 12 °
15	Dimensiuni de gabarit	L2	Lungimea furci (pana la talon)	2868 mm
16	Dimensiuni de gabarit	B	Latimea	1217 mm
17	Dimensiuni de gabarit	h1	Inaltime de gabarit	2240 mm
18	Dimensiuni de gabarit	h4	Inaltime de gabarit la extinderea maxima a catargului	3825 mm
19	Dimensiuni de gabarit	h 6	Inaltimea acoperisului de protectie	2220 mm
20	Dimensiuni de gabarit	h 7	Inaltimea suprafetei superioare a scaunului	1174 mm
21	Raza de viraj	Wa		2650 mm
22	Distanta pana la sarcina	X	De la axul puntii fata pana la talonul furcii	520 mm
23	Latimea coridorului de lucru	Ast	La palette 800 / 1200 si 1000 / 1200 mm	4335 / 4539mm
24	Viteza	km/h	De translatie cu sarcina / fara sarcina	18 / 19 km/h
25	Viteza		De ridicare cu sarcina / fara sarcina	0,40 / 0,40 m/s
26	Viteza		De coborire cu sarcina / fara sarcina	0,5 / 0,3 m/s
27	Fora de tractiune nominala	N	cu sarcina / fara sarcina	20000 N
28	Panta de urcare		cu sarcina / fara sarcina	20 %
29	Masa proprie	Kg	Utilaj alimentat	5320 kg
30	Greutatea verticala pe osie		Cu sarcina fata/spate	8520/ 800 kg
31	Greutatea verticala pe osie		Fara sarcina fata/spate	2280 /3040 kg
32	Cauciucuri		Dimensiuni fata	8,15 / 15
33	Cauciucuri		Dimensiuni spate	6,50 / 10
34	Distanta dintre osiile	Y		1800 mm
35	Distanta intre rotii		fata / spate	1245 / 1024 mm
36	Garda la sol cu sarcina	m1	Sub punctul cel mai coborit	130 mm
37	Garda la sol cu sarcina	m2	Sub punctul aflat la mijlocul distantei intre osii	170 mm
38	Frana de lucru		Mecanic , hidraulic , electric	Hidraulic
39	Frana de mana		Functionare	Actionat manual
40	Motor Diesel		Producator / tip	IVECO 8045E00
41	Motor Diesel	KW	Puterea nominala	59 kw / 80 Hp
42	Motor Diesel	Rpm	Viteza de rotatie	2500
43	Motor Diesel		Numarul cilindrilor / Capacitatea	4 / 4000
44	Motor GPL		Producator / tip	VAMO-G3900K
45	Motor GPL	KW	Puterea nominala	48 kw / 65 Hp
46	Motor GPL	Rpm	Viteza de rotatie	2500
47	Motor GPL		Numarul cilindrilor / Capacitatea	4 / 3860
48	Rezervor	L	Rezervor combustibil	57
49	Transmisie Tip		Hidrodinamic : GRATIANO VOITH - Italia	GRAZIANO PST-1
50	Ambreiaj		Tip	Hidrotransformator
51	Presiunea nominala de lucru	MPa	Pentru dispozitive auxiliare hidraulice	16 Mpa

	Parametri		DENUMIREA	familia"ALBATROS"
1	Model		MOTOSTIVUITOR "HERCU"	50D.33 (4 viteze)
2	Tipul catargului		Simplex , Duplex, Triplex	SIMPLEX
3	Sarcina maxima de ridicare	Q	Tone	5,0 t.
4	Centru de greutate	C	Distanta	500 mm
5	Sursa de energie		Bateri,diesel,LPG,electric	Diesel
6	Mod de conducere		Mergand,a sta,asezat	Conducator asezat
7	Cauciucuri p/t rotii motoare		L – pneumatice, SE - superelastice fata/spate	L / L
8	Rotii (fata motrice)		Cantitatea : fata / spate	4 (2) x 2
9	Inaltime de ridicare catarg	h3	Cursa de ridicare	3300 mm
10	Inaltime de ridicare catarg	h2	Cursa libera de transport	130 mm
11	Inaltime de ridicare catarg	h5	Cursa libera de lucru	-
12	Suport furci		Conf. DIN 15173 A /B/no	4 A
13	Furca	mm	s/e/l (grosime x latime x lungime)	45 x 125 x 1200mm
14	Declinatia catargului		- fata / - spate	5 ° / 12 °
15	Dimensiuni de gabarit	L2	Lungimea furci (pana la talon)	3068 mm
16	Dimensiuni de gabarit	B	Latimea	1707 mm
17	Dimensiuni de gabarit	h1	Inaltime de gabarit	2340 mm
18	Dimensiuni de gabarit	h4	Inaltime de gabarit la extinderea maxima a catargului	4140 mm
19	Dimensiuni de gabarit	h 6	Inaltimea acoperisului de protectie	2220 mm
20	Dimensiuni de gabarit	h 7	Inaltimea suprafetei superioare a scaunului	1174 mm
21	Raza de viraj	Wa		3410 mm
22	Distanta pana la sarcina	X	De la axul puntii fata pana la talonul furcii	520 mm
23	Latimea coridorului de lucru	Ast	La paleta 800 / 1200 si 1000 / 1200 mm	4911 / 5111 mm
24	Viteza	km/h	De translatie cu sarcina / fara sarcina	18 / 19 km/h
25	Viteza		De ridicare cu sarcina / fara sarcina	0,36 / 0,36 m/s
26	Viteza		De coborire cu sarcina / fara sarcina	0,5 / 0,3 m/s
27	Fora de tractiune nominala	N	cu sarcina / fara sarcina	45000 N
28	Panta de urcare		cu sarcina / fara sarcina	30 %
29	Masa proprie	Kg	Utilaj alimentat	6070 kg
30	Greutatea verticala pe osie		Cu sarcina fata/spate	10040 / 1030 kg
31	Greutatea verticala pe osie		Fara sarcina fata/spate	2780 / 3290 kg
32	Cauciucuri		Dimensiuni fata	8,15 / 15
33	Cauciucuri		Dimensiuni spate	6,50 / 10
34	Distanta dintre osi	Y		2000 mm
35	Distanta intre rotii		fata / spate	1245 / 1024 mm
36	Garda la sol cu sarcina	m1	Sub punctul cel mai coborit	130 mm
37	Garda la sol cu sarcina	m2	Sub punctul aflat la mijlocul distantei intre osii	170 mm
38	Frana de lucru		Mecanic , hidraulic , electric	Hidraulic
39	Frana de mana		Functionare	Actionat manual
40	Motor Diesel		Producator / tip	IVECO 8045E00
41	Motor Diesel	KW	Puterea nominala	59 kw / 80 Hp
42	Motor Diesel	Rpm	Viteza de rotatie	2500
43	Motor Diesel		Numarul cilindrilor / Capacitatea	4 / 4000
44	Motor GPL		Producator / tip	
45	Motor GPL	KW	Puterea nominala	
46	Motor GPL	Rpm	Viteza de rotatie	nu are
47	Motor GPL		Numarul cilindrilor / Capacitatea	
48	Rezervor	L	Rezervor combustibil	57
49	Transmisie Tip		Hidrodinamic : GRATIANO VOITH - Italia	GRAZIANO PST-2
50	Ambreiaj		Tip	Hidrotransformator
51	Presiunea nominala de lucru	MPa	Pentru dispozitive auxiliare hidraulice	16Mpa